


Termotech

Caractéristiques Techniques

- Cadre en céramique de 1/2".
- Cartouche thermostatique avec un système de sécurité Hot Block anti-brûlure et d'un Système Thermostop pour bloquer la température à 38 °C.
- Débit à 3 bars : Douche (de 12 à 16 l/min) et bain (>20 l/min).
- Niveau acoustique à 3 bars <à 20 db.
- Laiton chromé: Nickel de 15 microns d'épaisseur, chrome de 0,3 micron.
- Pression de fonctionnement entre 1-5 bar, recommandée de 3 bars. Résiste aux pressions statiques ≤ 10 bars et aux coups de bélier de 25 bars.
- Température de l'eau chaude recommandée de 55 °C. Température maximale d'utilisation de 65 °C. Maximum 1 h à 90 °C.
- Résistant aux chocs thermiques et agents chimiques antilégionelles.







963401S

96D302088

Mitigeur thermostatique douche. Poignées ABS. Blocage T° 38° C.

NF E1 C2 A2 U3
CERQ HQE: 1PT




963401NL

96D302565

963401S+3521NL+3726+1128C

Mitigeur thermostatique douche avec ensemble de douche NL
Douchette 1 jet.

Cartouche: 1703T+1700C1/2



963402BT

96D304395

963402S+2876BT+3726+1128C

Thermostatique de douche avec ensemble de douche BT.
Douchette 3 jets.




CX963402BTX6

96G304396

(963402S+2876BT+3726+1128C)x6

Box palet.



969402BT

96D305382

963402S+982402BT

Thermostatique de douche avec ensemble de douche BT.
Douchette 3 jets.


BX969402BT

96G305383

Box palet.




Cartouche: 1703T+1700C1/2



963601S

96C306679


Mitigeur thermostatique bain-douche. Poignées ABS. Blocage T°38°C.



963602S

96C306680

Mitigeur thermostatique bain-douche. Poignées ABS. Blocage T°38°C.



963901S

96C302243

Mitigeur thermostatique bain-douche. Poignées ABS. Blocage T°38°C.



963901NL


96C302566

963901S+3521NL+3726+1128C

Mitigeur thermostatique bain-douche avec ensemble de douche NL. Douchette 1 jet.



Cartouche: 1703T + 4000



965402RP230

96D306604
961202S-DN132D-RP230+3525P1+1125C

965402RP230NM

96D306654
961202SNM-DN132DNM-RP230NM+2879D3NM+2476CNM

Colonne de douche thermostatique avec douche de tête Ø 230 mm.

965402RPK225

96D308205
961202S-DN132D-RPK225+3525P1+1125C

965402RPK225NM

96D308207
961202S-DN132D-RPK225+3525P1+1125C

Colonne de douche thermostatique avec douche de tête carrée 225 mm.

961202S


96D306952

961202SNM

96D306953

Corp de colonne thermostatique de douche.

Cartouche: 1703T + 4000



960701R1/2X1


96F307778

960701A1/2X1

96F307777

Robinet d'arrêt 1/2".

Montura Head: 5000



960701R3/4X1

96F307781

960701A3/4X1

96F307779

Robinet d'arrêt 3/4".

Montura Head: 6000